Empowered by Innovation

VersaPro J（バーサプロ ジェイ） UltraLite（ウルトラライト） タイプVC

FOMA® ハイスピード対応モデル

NECがおすすめするWindows Vista® Business

NTTドコモ「FOMA HIGH-SPEED」対応の通信モジュールを内蔵。
受信最大7.2Mbps*1、送信最大5.7Mbps*1*2の高速データ通信が可能に。

HIGH-SPEED

- 高速データ通信 FOMA HIGH-SPEED対応 *1
- 軽量ボディ 約917g *3
- 長時間バッテリ駆動 約8.3時間 *4
- 堅牢ボディ 耐圧150kgクラス *5

12.1型 WXGA

環境への配慮

ECOモード　ENERGY STAR　本体：第06119005号 *6

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、モデルをお選びください。各セレクションメニューの右横にある記号（例：A）を下の「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出されるようになっています。

下記の他にもセレクションメニューをご用意しております。詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/foma/ →「カスタマイズ・お見積もり」をご覧ください。

UltraLite タイプVC FOMAハイスピード対応モデル

ベースモデル（インストールOS＆CPU）	アプリケーション	DVDドライブ	合計メモリ	HDD/SSD＆再セットアップ用媒体	世代番号
Windows Vista® Business with SP1 正規版					
＆ インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400（1.40GHz） 型番 PC-VJ14ACB オープン価格	Office Personal 2007 **A**	DVDスーパーマルチドライブ（USB接続）（外付け） **V**	2GB（オンボード1GB＋1GB） **1**	SSD（ソリッドステートドライブ） 64GB ＆ 再セットアップ用媒体添付 *7 **G** / ＆ 再セットアップ用媒体なし **F**	**W**
＆ インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723（1.20GHz） 型番 PC-VJ12MCB オープン価格	なし **R**	なし *7 **Z**	1GB（オンボード1GB） **3**	HDD 80GB ＆ 再セットアップ用媒体添付 *7 **W** / ＆ 再セットアップ用媒体なし **L**	
12.1型WXGAディスプレイ / LAN / 無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g） / FOMA HIGH-SPEED / リチウムイオンバッテリ（M）				※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSDに格納されております。	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版インストールサービス適用）					
＆ インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400（1.40GHz） 型番 PC-VJ14ACB オープン価格	Office Personal 2007 **5**	DVDスーパーマルチドライブ（USB接続）（外付け） **V**	2GB（オンボード1GB＋1GB） **1**	SSD（ソリッドステートドライブ） 64GB ＆ 再セットアップ用媒体添付 *7（Windows Vista® Business用＋Windows® XP Professional用） **H**	**W**
＆ インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723（1.20GHz） 型番 PC-VJ12MCB オープン価格	なし **7**	なし *7 **Z**	1GB（オンボード1GB） **3**	HDD 80GB ＆ 再セットアップ用媒体添付 *7（Windows Vista® Business用＋Windows® XP Professional用） **X**	
12.1型WXGAディスプレイ / LAN / 無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g） / FOMA HIGH-SPEED / リチウムイオンバッテリ（M）					
お選びいただいた商品の型番 PC-VJ					W

*1：FOMA ハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となります。受信最大7.2Mbpsおよび送信最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。ハイスピードエリア内であっても、場所によっては、送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMA HIGH-SPEEDをご利用になるには、NTTドコモとの回線契約及びFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。*2：送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアは当初東京23区内主要駅を中心に展開します。対応エリアの詳細についてはドコモのホームページをご確認ください。*3：SSD64GBかつメモリ1GB時の質量です。*4：JEITA測定時間。インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400（1.40GHz）かつSSD64GBかつメモリ1GBで、Windows XP Professionalインストール時のバッテリ駆動時間です。インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723（1.20GHz）搭載では同条件で約5.7時間です。*5：非動作時に天面から均等に1470N（150kgf）の圧力をかける試験を実施。本試験は加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。*6：エコマークの認定企業はNECパーソナルプロダクツ株式会社です。*7：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなどでDVD-ROMを使用する際には、セレクションメニューまたは別売のDVDドライブが必要です。

FOMA HIGH-SPEED対応

NTTドコモの「FOMA HIGH-SPEED」に対応。NTTドコモが広くカバーする全国の対応エリアで、受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速データ通信が可能です。

※ FOMA HIGH-SPEEDをご利用になるには、NTTドコモとの回線契約及びFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。回線やプロバイダーに関する質問につきましては、NTTドコモへお問い合わせください。
※ FOMAハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となります。受信最大7.2Mbpsおよび送信最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
※送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアは当初東京23区内主要駅を中心に展開します。対応エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。

FOMA HIGH-SPEEDの対応エリアなど、FOMA HIGH-SPEEDの詳細につきましては、NTTドコモの下記サイトをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/high_speed/index.html

●FOMAカードスロット内蔵

FOMAカードを挿入する専用スロットを搭載。PCカードスロットなどに通信カードを接続する必要がないので、通信カードの抜き差しの手間や、通信カードの破損・紛失の心配もありません。カバンへの出し入れもスムーズです。

防滴キーボード

キーボード下の防水シートにより水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

※ PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理（有償）が必要となります。

頑強設計

●「耐圧150kgクラス」の頑強ボディ

満員電車の圧迫を想定した150kgfの面加圧試験と25kgfの点加圧試験をクリアしています。（非動作時）

※ 面加圧試験は非動作時に天面から均等に1470N（150kgf）の圧力をかけて実施。点加圧試験は非動作時に半径15mm円に245N（25kgf）の圧力をかけて天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。

●76cm落下テスト

机の高さを想定した76cmの高さから落下させてHDD/SSDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています。（非動作時）

※ HDD/SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。

セキュリティ

●拡張ポートからの情報漏えい対策

拡張ポートからのデータ持ち出し対策のユーティリティ「DeviceProtector」を標準添付。あらかじめ許可したUSB機器のみ接続可能にしたり、未許可のUSBメモリへの書き込みを制限することなどが可能です。

※ ご利用にはインストールのために、セレクションメニューまたは別売のDVDドライブが必要です。

●廃棄時の情報漏えい対策

パソコン廃棄時にHDD/SSD内のデータを消去する「HDDデータ消去ツール」を標準添付。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※ ご利用には、セレクションメニューまたは別売のDVDドライブが必要です。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		UltraLite タイプVC　FOMAハイスピード対応モデル
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版　または Windows Vista® Business with SP1 正規版 （Windows XP Professional正規版インストールサービス＊44適用）※セレクションで選択
CPU（クロック周波数）		インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400（1.40GHz）＊1 または インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723（1.20GHz）※セレクションで選択
メインメモリ＊26		DDR3-SDRAM、PC3-8500＊32、最大3GB、搭載メモリ容量1GB(オンボード1,024MB) または 搭載メモリ容量2GB(オンボード1,024MB＋1,024MB SO-DIMM) ※セレクションで選択
DVDドライブ＊36＊38		なし または USB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ＊37＊39＊40＊41＊45 ※セレクションで選択
HDD/SSD		Serial ATA、SMART機能対応、HDD約80GB（5,400rpm）＊27＊35 またはSSD約64GB ※セレクションで選択
アプリケーション		なし または Microsoft® Office Personal 2007 ※セレクションで選択
チップセット、システムバス		モバイル インテル® GS45 Express チップセット、800MHz(メモリバス:667MHz)
表示素子		12.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA)、LCDドット抜け0.00027%以下＊3
グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能＊4、スムージング機能をサポート)
	ビデオRAM＊9	Windows Vista® Business（SP1）の場合：メインメモリより最大268～1,292MBを自動的に使用、 Windows® XP Professional（SP3）の場合：メインメモリより最大256MBを自動的に使用
表示色(解像度)＊13	内蔵ディスプレイ＊11	最大1,677万色(1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)
	別売の外付けディスプレイ接続時＊12	最大1,677万色(1,600×1,200ドット<UXGA>、1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)
セキュリティチップ＊2、加速度センサ		セキュリティチップTPM v1.2準拠、落下を検知できる加速度センサを搭載＊14
音源/サウンド機能		モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、 3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル＊16、ビームフォーミング＊18)、省電力機能
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備
	無線LAN＊29＊31	IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g準拠＊30、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]
	ワイヤレスWAN＊33	FOMA HIGH-SPEED対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbps)＊34
入力装置	キーボード	キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準配列(85キー)
	ポインティングデバイス	NXパッド標準装備
インターフェイス	USB(USB2.0)	4(右側面×3＊10、左側面×1)
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1＊7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1
カードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可、PC Card Standard準拠、CardBus対応)、SDメモリーカードスロット×1＊17
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御＊20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)
温湿度条件		5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)
インストール可能OS＊21＊22＊23		Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)
主な添付品		ACアダプタ(ウォールマウントプラグ付)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他
再セットアップ用データ＊24		Windows Vista® Business with SP1 正規版モデルでは再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊25、 再セットアップ用媒体なし または 再セットアップ媒体添付 ※セレクションで選択
電源		バッテリパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)［電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付］
電波障害対策		VCCI ClassB
消費電力＊19(最大構成時)		約14W(約55W)
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)＊15		インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400（1.40GHz)搭載モデルの場合：l区分 0.00040(AAA) インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723（1.20GHz)搭載モデルの場合：l区分 0.00075(AA)
外形寸法(突起部含まず)		283.0(W)×210.0(D)×25.0～29.8＊5(H)mm
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)＊8		約917g＊6
バッテリ（リチウムイオンバッテリ(M)）＊42		インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400（1.40GHz)搭載モデルの場合：駆動時間約6.1～10.5時間（約8.3時間＊28＊43）、充電時間約4.8時間 インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723（1.20GHz)搭載モデルの場合：駆動時間約4.6～6.8時間（約5.7時間＊28＊43）、充電時間約4.8時間

＊1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。＊2:プリインストールのOSで使用可能です(再セットアップ用バックアップイメージや再セットアップ媒体を使用して再セットアップしたOSを含む)。＊3:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細はhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtmlをご参照ください。＊4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。＊5:最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。＊6:SSD64GBかつメモリ1GB時の質量です。HDD80GB時は+79g、メモリ2GB時は+10gとなります。＊7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。＊8:PCカード、SDメモリーカードは未装着です。＊9:本体のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバ変更によりビデオRAMの最大値が変わる場合があります。＊10:USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。＊11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。＊12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。＊13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。＊14:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます。ただしHDDの損傷を完全に防止するものではありません。＊15:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。＊16:録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。＊17:著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。「SDHCメモリーカード」が使用可能です。＊18:ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。＊19:DVDスーパーマルチドライブを接続しない構成で測定しています。＊20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。＊21:DVDスーパーマルチドライブのないモデルでは、OSなどのインストールのため別売のDVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれかが必要です。＊22:インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/の「ビジネスPCユーザーサポート」の「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」の「モジュール、ドライバ」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。＊23:インストール可能OS用ドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は( )内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。＊24:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参照ください。＊25:HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にDVDスーパーマルチドライブ付きモデルの選択が必要です。＊26:メモリ2GB搭載商品でメモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要があります。＊27:40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。Windows Vista®モデルでは、最後の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。＊28:JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳細はhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/versapro/の「UltraLite タイプVC」を選択→「■バッテリ駆動時間に関するご注意」をご覧ください。＊29:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。＊30:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。＊31:無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(W52/W53/W56)です。IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53/W56)にも対応します。W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/をご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53)およびIEEE802.11a(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。＊32:メモリバス667MHzで動作します。＊33:ワイヤレスWAN（FOMA HIGH-SPEED）をご利用になるには、NTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。＊34:FOMAハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となります。受信最大7.2Mbpsおよび送信最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。＊35:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。＊36:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。またコピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。＊37:書き込みツール「Roxio Creator LJB」とDVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。＊38:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。＊39:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。＊40:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。またDVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。＊41:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。＊42:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版を除く)。＊43:SSD64GBかつメモリ1GBかつWindows XP Professional(SP3)正規版時における測定値です。プリインストールの「節電設定ツール」によってFOMA HIGH-SPEED対応モジュールの電源をOFFにして測定しています。＊44:Windows® XP Professional(SP3)正規版をプリインストールしています。＊45:CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速です。またCD-R、CD-RW、DVD-R（1層）、DVD-R（2層）、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAMの書き込み対応です。

■注意事項
●本紙で使用している商品は、本紙および広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品（LCD、DVDドライブ、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくためには定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本紙に記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリ等）をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本紙に記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVD/CDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクおよびVideo CDの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●ソフトウェアのインストールおよびシステムの保守やサービスは、ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

本紙に掲載しておりますパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。
警告	・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、ペースメーカー装着部から無線LAN製品を30cm以上、ワイヤレスWAN製品を22cm以上離してご使用ください。 ・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品、ワイヤレスWAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本紙に掲載している商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。本製品にはPCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本製品を弊社に排出される際には、有償となることがあります。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本紙に掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NEC 121コンタクトセンター フリーコール：0120-977-121＊　受付時間…9：00～17：00（年中無休）
※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
＊：［使い方相談］（年中無休9:00～19:00受付）については、ご購入後1年間は無料ですが、その後は有料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター（有料）（年中無休9:00～22:00受付）は事前登録なしでご利用いただけます。詳細はhttp://121ware.com/121cc/をご覧ください。

お問合せ、ご用命は下記までどうぞ

日本電気株式会社　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APB266

本紙に記載の仕様等の内容は2009年7月22日現在のものです。